



PRODUTO:

**ÓXIDO DE ZINCO**

NOME COMERCIAL:

**RIÓXIDO®**

TIPO:

**RMS**

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pó fino, inodoro de cor branca acinzentado, produzido à partir do zinco, pelo processo francês.

#### PRINCIPAL APLICAÇÃO

Grande utilização nas indústrias de cerâmicas, sabões e devido ao seu grau de zinco total é também aplicado nas indústrias de ração animal.

#### EMBALAGEM

**RIÓXIDO®** é embalado em sacos plásticos de alta densidade com rotulagem azul, contendo 25 kg em peso líquido ou em big-bags com no máximo 1.100kg em peso líquido.

#### ESTOCAGEM

O óxido de zinco **RIÓXIDO®** deve ser estocado em local seco, isento de umidade e sobre paletes para melhor proteção, por se tratar de produto com alto grau de absorção de umidade.

#### VALIDADE

**RIÓXIDO® RMS** tem validade de 30 meses a partir da data de sua fabricação, indicada na embalagem.

#### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Na embalagem nome do produto, data de fabricação, validade e lote.

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS

FORMA DA PARTÍCULA	▶	ESFÉRICA
*DENSIDADE APARENTE	▶	3,5 +/- 3,1 (g/cm³)
PESO ESPECÍFICO	▶	5,5 (g/cm³)
RETENÇÃO EM 325 MESH	▶	3,5 (%máx)
APARÊNCIA	▶	BRANCO ACINZENTADO
TEOR DE ZN	▶	72,30 (%min)
ÓXIDO DE ZINCO	▶	90,00 (%min)
CHUMBO	▶	0,3000 (%max)
CÁDMIO	▶	0,1000 (%max)
FERRO	▶	0,2000 (%max)
MANGANÊS	▶	0,1000 (%max)
COBRE	▶	0,1000 (%max)

Obs: As propriedades marcadas com "\*" somente serão analisadas mediante pedido do cliente.



#### Informações técnicas e vendas

ESCRITÓRIO CENTRAL

Rua Debret 79 / grupo 201 – Castelo – RJ

fone: 0 xx (21) 2240 6697 / 2240 0204

fax: 0 xx (21) 2262 3627

FÁBRICA / VENDAS / ASSIST. TÉCNICA

Rov. Washington Luiz 13909 – Jardim Primavera

Duque de Caxias – RJ CEP 25230-000

Fone/Fax: 0 xx (21) 2776 1271 / 2776 2744