



PRODUTO:

PÓ DE ZINCO

NOME COMERCIAL:

RIOZINC®

TIPO:

ST4

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pó Metálico Fino produzido a partir do zinco pelo processo de destilação apresentando cor cinza, com partículas de formato esférico.

PRINCIPAL APLICAÇÃO

Larga utilização nas indústrias de graxas ricas em zinco para aplicações especiais em instalações industriais, é utilizado também pelas indústrias de branqueamento do caulim.

EMBALAGEM

RIOZINC® é embalado em sacos de papel kraft natural de 2 folhas e internamente com sacos plásticos de alta densidade, contendo 30 kg em peso líquido.

ESTOCAGEM

O pó de zinco **RIOZINC®** deve ser estocado em local seco, isento de umidade e sobre paletes para melhor proteção.

VALIDADE

RIOZINC® ST4 tem validade de 180 dias a partir da data de sua fabricação, indicada na embalagem.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Na embalagem nome do produto, data de fabricação, validade e lote.

PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS

FORMA DA PARTÍCULA	▶	ESFÉRICA	
*DENSIDADE APARENTE	▶	2,5 A 4,0	(g/cm ³)
PESO ESPECÍFICO	▶	7,1	(g/cm ³)
RETENÇÃO EM 325 MESH	▶	20,0	(%máx)
*RETENÇÃO EM 200 MESH	▶	0,80	(%max)
*RETENÇÃO EM 100 MESH	▶	0,05	(%max)
ZINCO METÁLICO (LIVRE)	▶	94,00	(%min)
ZINCO TOTAL	▶	97,50	(%min)
CHUMBO	▶	0,2000	(%max)
CÁDMIO	▶	0,1000	(%max)
FERRO	▶	0,3000	(%max)
MANGANÊS	▶	0,1000	(%max)
COBRE	▶	0,1000	(%max)

Obs: As propriedades marcadas com "*" somente serão analisadas mediante pedido do cliente.



Informações técnicas e vendas

ESCRITÓRIO CENTRAL

Rua Debret 79 / grupo 201 – Castelo – RJ

fone: 0 xx (21) 2240 6697 / 2240 0204

fax: 0 xx (21) 2262 3627

FÁBRICA / VENDAS / ASSIST. TÉCNICA

Rov. Washington Luiz 13909 – Jardim Primavera

Duque de Caxias – RJ CEP 25230-000

Fone/Fax: 0 xx (21) 2776 1271 / 2776 2744